

Skötselansvisning för terrazzotrappor från Prefabtrappan

Bruksanvisning:

NYA TRAPPOR innan de används: Innan en impregnering kan göras måste stegytorna vara ordentligt rengjorda med t ex Steifix 40. För att Steifix 60 skall verka på bästa sätt får det inte finnas polish, smuts, olja, kalksten- eller cementrester kvar på ytorna.

IMPREGNERING-PORFYLLNING: Steifix 60 strykes ut på golvet utspätt, ca 2,5 dl till 10 liter vatten. Tvåla in trappan och låt blandningen verka en stund. Blandningen tränger ner i terrazzosteget och ytan blir gradvis mättad. Behandlingen upprepas till ytan är impregnerad.

DAGLIG SKÖTSEL: Steifix 60 skall användas för den dagliga skötseln c:a 4 gånger av 5 eftersom produkten underhåller impregneringen och är neutral i brukslösning. Doseringen för daglig skötsel är 0,5 dl till 10 liter vatten vid maskinell städning. 0,2 - 0,3 dl till 10 liter vatten vid manuell städning.

Steifix 40 skall användas för den dagliga skötseln c:a 1 gång av 5 eftersom produkten rengör och tar bort överskott av impregneringen från Steifix 60. Doseringen för daglig skötsel är 1 dl till 10 liter vatten vid både maskinell och manuell städning.

Produktfakta steifix 60:

pH-värde: koncentrerad 10,0 i brukslösning 7,8

Densitet: 1,01 kg/l

Miljöpåverkan: ingen

Hållbarhet: 2 år

Lagringsföreskrifter: lagras frostfritt

Dosering: se bruksanvisning

Speciella egenskaper: en neutral naturprodukt som är anpassad till stengolv.

Steifix 60 ger stenen en ordentlig impregnering samtidigt som den har stor tvättförmåga. Torkar inte ut stenen.

Säkerhetsföreskrifter: Vätska i ögonen kan vara irriterande, skölj med vatten. Vid förtäring, skölj munnen och drick mjölk. Vid upprepade besvär kontakta läkare.

Innehållsdeklaration: Natursåpa, glyconat, parfym samt vatten.

För mer information och hitta återförsäljare se www.steifix.se

